

Revisiones	Fecha	Comentarios
0	24/10/05	
1	16/06/06	error en selección de contexto
2	21/11/07	Generalización

Si bien nada reemplaza la lectura del manual del usuario, resumimos los pasos esenciales para poder conectar un dispositivo con su propio stack TCP/IP a la Internet, utilizando un módulo GSM SIMCOM como modem, mediante PPP sobre GPRS.

1. **Selección del contexto:** Se realiza mediante el comando *AT+CGDCONT*, según cuál sea nuestro proveedor, deberemos ingresar uno de los siguientes comandos:
 - Personal: *AT+CGDCONT=1,"IP","gprs.personal.com.ar"*
 - CTI Móvil: *AT+CGDCONT=1,"IP","internet.ctimovil.com.ar"*
 - ex-Unifón: *AT+CGDCONT=1,"IP","internet.gprs.unifon.com.ar"*
2. **Activación del contexto:** mediante el comando *AT+CGATT=1*
3. **Establecimiento de la conexión PPP:** Deberemos iniciar una conexión mediante un número ficticio, el cual es definido por el proveedor del servicio, y generalmente es del tipo **99**#*. Por ejemplo, para Movistar (ex-Unifón): *ATD*99**#* inicia una sesión PPP. El dispositivo conectado al port serie del módulo SIMCOM deberá implementar PPP y el stack TCP/IP sobre éste. La autenticación generalmente corresponde a PAP, y tanto usuario como password son definidos por el proveedor del servicio. Para el caso de Movistar son los mismos que para la conexión GPRS (*wap, wap*); no hemos probado otros proveedores, pero no vemos razón para que difiera de lo visto en CTC-028.